

## Typ Oprawy


Rodzaj oprawy	Oprawa słupowa (nasadzana).
Bryła fotometryczna	Światło obrotowo-symetryczne pośrednie.
Charakterystyka oprawy	Oprawa nasadzana przeznaczona do zamontowania na słupie oświetleniowym o trzonku montażowym $\varnothing 60\text{mm}$ .

## Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA przezroczyste. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: oprawa dostosowana do słupa $\varnothing 60\text{mm}$ . Skład zestawu: art. 6015- oprawa oświetleniowa art. 6013 - dach Visby Pozostałe akcesoria należy zamawiać oddzielnie.
Przyłącze	Przewód H05VV-F 3G1 o długości 4,5m do podłączenia wewnątrz słupa oświetleniowego (w odpowiednio dobranej puszcze elektroinstalacyjnej).
Typ źródła światła	Moduł LED zintegrowany AC Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.
Sterowanie światłem	Oprawa nieściemialna
Waga oprawy netto / brutto	7,28kg / 8,92kg
Powierzchnia boczna oprawy	0,086m <sup>2</sup>

## Dane techniczne

Moduł LED	Philips Fortimo LED DLM ES 3000lm G2
Moc źródła światła	27W
Moc oprawy	27W
Strumień źródła światła	2950lm
Strumień świetlny oprawy	1388lm
Efektywność źródła światła	109,3lm/W
Efektywność oprawy	51,4lm/W
ULOR	3%
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L70B50	50 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF>0,90
Ta znamionowa otoczenia	+25°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej 

Prąd rozruchowy	2,63A/47,27μs
-----------------	---------------

## Akcesoria sprzedawane oddzielnie, xx - kolor oprawy

3005XX0009	Słup oświetleniowy teleskopowy o regulowanej wysokości 3600..4500mm, trzonek montażowy $\varnothing 76$ .
7660XX0009	Redukcja dla opraw $\varnothing 60$ do montażu na słupie $\varnothing 76$ .
7662ZX0009	Złącze słupowe EK480 z bezpiecznikiem 6A.
7664ZX0009	Fundament betonowy 100kg do montażu słupa.

## Części zamienne

0905770101	Zestaw elektryczny.
------------	---------------------

## Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

## Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
577AL0309	ALUMINIUM	9006
577GR0309	GRAFITOWY	7016