

PHILIPS

Lighting



Halogen Clickline

Halogen MV Click 44.0W G9 230V CL 1CT

Idealne rozwiązanie do małych dekoracyjnych opraw. Szkło blokujące promieniowanie ultrafioletowe oraz bezpiecznik umożliwiają eksploatację bez przykrywającej szyby. Kompaktowa lampa Clickline generuje wyraziste białe światło przez cały długi okres eksploatacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G9 [G9]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość nominalna (Nom)	2000 h
Cykl załączania	8000X
Nominalny okres eksploatacji (godz.)	2000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień świetlny (Nom)	630 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	630 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	15 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	100
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Min)	80 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	42,0 W
Lamp Current (Nom)	0,18 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	instant full light
Współczynnik mocy (Nom)	1


Napięcie (Nom)	230 V
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T13 [T 13 mm]
Zatwierdzenie i aplikacja	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	42 kWh
Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura żarówki (Max)	950 °C
Temperatura punktu zbliżenia (Max)	350 °C
Temperatura punktu zbliżenia (Max)	350 °C
Dane produktu	
Pełny kod produktu	872790086401400
Nazwa produktu na zamówieniu	Halogen MV Click 44.0W G9 230V CL 1CT
EAN/UPC - Produkt	8727900864014
Kod zamówienia	86401400

Halogen Clickline

Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	100
Material Nr. (12NC)	925640844201

Net Weight (Piece)	0,003 kg
--------------------	----------

Rysunki techniczne



Halogen MV Click 44.0W G9 230V CL 1CT

Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 44.0W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

