



## Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupkowa-dystrybutor energii.
Bryła fotometryczna	Czterostronny wylot światła przysłonięty od góry.
Charakterystyka oprawy	Oprawa słupkowa i dystrybutor energii elektrycznej 220...240V. Do oświetlenia terenów prywatnych i stref publicznych takich jak: ogrody, pola biwakowe itp. Oprawa sprzedawana bez elementów mocujących do ziemi/betonu.

## Informacje o oprawie

Materiały	Stal cynkowana ogniowo. Stal malowana proszkowo. Klosz- poliwęglan przezroczysty, stabilizowany UV.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 3 otwory $\varnothing 9\text{mm}$ , na średnicy $\varnothing 85\text{mm}$ co $120^\circ$ . Do oprawy nie jest dołączona kotwa montażowa do zabetonowania.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max $5 \times 4\text{mm}^2$ , możliwość podłączenia oprawy w pętle max $5 \times 4\text{mm}^2$ . Przewód w oponie okrągłej o średnicy max $\varnothing 20\text{mm}$ .
Typ źródła światła	Lampa E27
Waga oprawy netto / brutto	11,8kg / 12,3kg
Wymiary pudełka [cm]	15x15x91

## Dane techniczne

Lampa E27	QA55 / LED A55..60
Moc źródła światła	MAX 46W / LED 9W
ULOR	0%
EEL źródła światła	<b>A+</b> <b>D</b>
Ta znamionowa otoczenia	+25°C

Możliwość zamówienia oprawy wraz z lampą LED E27 typu Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (ściemniałna).

## Akcesoria sprzedawane oddzielnie

208zx0009	Kotwa do zabetonowania
46999021	Lampa LED E27

## Polecane źródła światła

Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27	Philips ECO Classic 42<=>60W E27
Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27	Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27

## Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

## Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
899GA0010	CYNK OGNIOWY	-
899BL0010	CZARNY	9005